

מפעלי חמצן וארגן בע"מ

--דף מידע--
לשימוש רפואי בלבד

**חמצן רפואי גז קיסרית
(99.5%) EP**

לפי European Pharmacopoeia

מס' רישוי (משרד הבריאות) 30206 39 122.

(הגז מיוצר בתהליך ניזול והפרדת אօיר).
הגז פג תוקף 36 חודשים מעתיך מילוי הכליל.
תאריך המילוי מופיע על מדבקת האצווה המודבקת על גב הכליל
דרגת ניקון – 99.5% – 99.5% מינימום



שימושים: גז לנשימה

אריזה: גליל פלדה/אלומיניום
בלחץ 200 בר

נתוניים פיזיקליים

גז לא דליק
גז לא צבע
גז ללא ריח

משקל מולקולרי: 32 גרם/מול
צפיפות הגז: 1.337 ק"ג/מ³ (ב-15°C מעלה צלזיות ו- 1 בר)
טמפרטורת הרתיחה: -183.0°C – מעלה צלזיות (ב- 1 בר)

ازהרות בטיחות כללית

מס' או"מ: 1072

קוד פעולות חירום: 2S

אין להעביר גז מגיליל לאgilil.
הרחק את הכליל משמן ולכלוך ועגן אותו.
אחסן בטמפרטורת הסביבה במקום מוצל ומקורה.
אל טיפול ואל תיקון את הברז.
סגור ופתח את הברז באיטיות.
ניתן לקבל מהיצרן חוותה הוראות הבטיחות.

סיכון מוחדים

חמצן הינו חומר מעודד בעירה.
מגע עם חומר אורגני עלול לגרום לדלקה.
קרבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של המיכל.
נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

חמצן רפואי גז קיסרית

O₂ דחוס (EP)
(Minimum purity 99.5%)

לחץ המילוי: 200 בר

מטרת השימוש: גז לרפואה

אנו מאשרים בזאת שה מוצר המסופק בגליל זה עומד במפרטיו
הפרמאקופיה האירופית
לסוג הגז ולדרגת הניקיון הרשומים על התג.

(ניתן לקבל את מפרט הגז ע"י פניה למחוקקת הבטחת איכות)



קיסריה, פארק התעשייה הדרומי, ת.ד. 3159, מיקוד 3079532
שירות לקוחות 03-3741188

cso@oxar.co.il
WWW.OXAR.CO.IL

TOF 408-3
Ver. D
07/2023

מק"ט: 6078767

-- نشرة معلومات --
للاستخدام الطبي فقط

غاز الأكسجين الطبي
قيساريا
O₂ EP (99.5%)

رقم الترخيص (وزارة الصحة) 122 39 30206

(يتم إنتاج السائل عن طريق تسييل وفصل الهواء)

تنتهي صلاحية الغاز بعد 36 شهرًا من تاريخ يوم تعبئة الاسطوانة
تاريخ التعبئة يظهر على ملصق الدفعه الموجود في ظهر الاسطوانة.
درجة النقاء- 99.5% الحد الأدنى

الاستعمالات: غاز للتنفس



العبوة: اسطوانة فولاذ/الومنيوم
بضغط 200 بار.

معطيات فيزيائية

غاز غير قابل للاشتعال
غاز عديم لون
غاز عديم رائحة

الوزن الجزيئي: 32 غم/مول

كتافة الغاز: 1.337 كغم/م³ (في 15 درجة مئوية و1-بار)

درجة حرارة الغليان: درجة مئوية 183.0 - (في 1-بار)

تحذيرات الوقاية العامة

رقم الأمم المتحدة: 1072

رمز نشاطات الطوارئ 2S

يُمنع نقل الغاز من اسطوانة إلى أخرى

بعد اسطوانة عن الزيوت والأوساخ وثيابها.

احفظ الاسطوانة بدرجة حرارة البيئة وبمكان مظلل

لا تقم بمعالجة أو تصليح الحنفية.

أغلق وافتح الحنفية ببطء.

يمكن الحصول على كراسة تعليمات الوقاية من المنتج.

المخاطر الاستثنائية

الأكسجين هي مادة تحفز على الاشتعال.

ملامسة مع المواد العضوية من شأنها أن تسبب الحرائق..

قربه من النار من شأنه أن يؤدي إلى انفجار فجائي للعبوة.

تم تحديث الملف في تموز 2023 حسب تعليمات وزارة الصحة.

Oxygen & Argon Works Ltd.

Information Brochure
For Medical Use Only

Medical Oxygen Gas Caesarea
O₂ EP (99.5%)

According to European Pharmacopoeia (EP)

License Number (Ministry of Health) 122 39 30206

(The gas is produced in a liquefaction and air separation process).

Gas expiration date: **36 months** after the filling date.

The filling date is indicated on the batch label attached to the cylinder.

Purity – 99.5% min.

Usage: Breathing gas

Container: Steel/Aluminum cylinder

At a pressure of 200 bar



Physical Data:

Non-flammable gas

Colorless gas

Odorless gas

Molecular weight: 32 gr/mol

Gas density: 1.337 kg/m³ (15 °C, 1 Bar)

Boiling temperature: -183.0 °C, 1 Bar)

General Safety Rules:

UN No.: 1072

Emergency Operating Code: 2S

Do not transfer gas from cylinder to cylinder.

Keep cylinder away from oil and dirt and secure it.

Keep the cylinder at ambient temperature, in a shaded and roofed place.

Do not manipulate or fix the valve.

Open and close valve slowly.

Safety instructions may be obtained by request from the manufacturer.

Specific Risks:

Oxygen accelerates flame.

Contact with organic material may cause a fire.

Proximity to fire may lead to sudden explosion of the cylinder.

Revised in July 2023 according to MoH instructions.